



La qualité est
toujours accessible

ROLLEASY 2



Rolleasy 2 Électrique



“ La simplicité
par excellence, il allie
robustesse et faible
encombrement ”

garantie
2
ans



Les + produits

- Installation simple et rapide.
- Encombrement réduit.
- Mât supporté par des paliers.
- Bornes de couleurs aux choix parmi une sélection.

CARACTÉRISTIQUES

Pour piscines de 2,50 x 3,00 m jusqu'à 8,00 x 16,00 m.

| Bornes en aluminium laqué blanc, autres couleurs disponibles dans la sélection CLASS.

| Mât anodisé 20 µm.

| Moteur tubulaire électrique basse tension, 4 tours / minute.

| Coffret électrique de commande avec transfo 200 VA, protection par disjoncteur magnéto-thermique. Il doit être installé dans un local à l'abri (selon la norme C15-100).

| Pieds réglables : permet d'ajuster l'inclinaison des bornes, en cas de margelles galbées par exemple.

| Interrupteur à clé 3 positions, évite toute manipulation intempestive.

Rolleasy 2 Solaire



garantie
2
ans



Les + produits

- Installation simple et rapide.
- Encombrement réduit.
- Bornes de couleurs aux choix parmi une sélection.
- Panneau solaire au rendement efficace.

“ Un enrouleur à énergie solaire discret, au design épuré ”

CARACTÉRISTIQUES

Pour piscines de 2,50 x 3,00 m jusqu'à 5,00 x 11,00 m.

| Bornes en aluminium laqué blanc, autres couleurs disponibles dans la sélection CLASS.

| Mât anodisé 20 µm.

| Moteur tubulaire électrique basse tension, 4 tours / minute.

| 1 panneau solaire avec cellules photovoltaïques, avec 2 batteries 12 volts.

| Pieds réglables : permet d'ajuster l'inclinaison des bornes, en cas de margelles galbées par exemple.

| Interrupteur à clé 3 positions, évite toute manipulation intempestive.

Rolleasy 2 Manuel

“ Le volet hors-sol le plus économique ”



garantie
2



Les + produits

- Modèle économique.
- Installation simple et rapide.
- Volant amovible pour plus de sécurité.
- Boîte de démultiplication, pour un enroulement et déroulement du tablier sans effort.
- Encombrement réduit.
- Bornes de couleurs aux choix parmi une sélection.

CARACTÉRISTIQUES

Pour piscines de 2,50 x 3,00 m jusqu'à 5,00 x 11,00 m.

| Bornes en aluminium laqué blanc, autres couleurs disponibles dans la sélection CLASS.

| Mât anodisé 20 µm.

| Enrouleur avec treuil et volant manuel amovible.

| Pieds réglables : permet d'ajuster l'inclinaison des bornes, en cas de margelles galbées par exemple.

Couleurs dans la sélection CLASS :

“ Harmonisez les bornes de l'enrouleur à l'environnement de votre piscine ! ”



Abricot
(RAL 1034)



Beige
(RAL 1015)



Bleu nuit
(RAL 5011)



Bordeaux
(RAL 3004)



Gris
(RAL 7040)



Gris foncé
(RAL 7022)



Noir
(RAL 9005)



Vert foncé
(RAL 6005)

Lames polycarbonate solaires

exclu
sivité

garantie
5
ans



Argenté*



Bleu cristal



Brun cristal



Cristal



Cristal/Noir



Vert cristal

* En cours de normalisation.

Les + produits

- Conformes à la norme NF P 90-308.
- Profil de la lame très esthétique.
- Véritables capteurs solaires permettant de chauffer l'eau.
- Résistance extrême aux chocs et intempéries (type grêle).

CARACTÉRISTIQUES

- | Largeur 69 mm, épaisseur 13 mm.
- | Lames extrudées en polycarbonate, traitées anti-UV.
- | Joint d'étanchéité réalisé à l'intérieur de la lame.
- | 6 coloris disponibles.

Lames PVC opaques


garantie
3
ans



Beige



Blanc



Bleu



Gris

Les + produits

- Conformes à la norme NF P 90-308.
- Excellente flottabilité.
- Profil de la lame très esthétique.
- Diamètre d'enroulement réduit.

CARACTÉRISTIQUES

- | Largeur 69 mm, épaisseur 13 mm.
- | Lames extrudées en PVC sans adjuvant au plomb avec une formule à base de calcium zinc.
- | Résistantes aux taches dues aux dépôts organiques.
- | Matière conforme aux exigences de résistance au vieillissement définies dans la norme NF T-54-405-1 : 2002.
- | 4 coloris disponibles.

Voile d'hivernage / Voile de protection

IVERNÉA / IVERNÉA PLUS

Pensez au **voile d'hivernage Ivernée** ou au **voile de protection 4 saisons Ivernée Plus** pour protéger le tablier des UV et des salissures.





Kits d'accrochage Pushlock



Beige Blanc Bleu Bleu foncé Gris Gris foncé



Nouvelle sangle kits d'accrochage Pushlock

Cette sangle est fabriquée à partir d'un tissu enduit en PVC qui évite les salissures et le verdissement. Le coloris de la sangle sera associé à la couleur de la lame.

Les + produits

- Kit d'accrochage esthétique et discret.
- Matière ultra résistante aux chocs, aux agressions chimiques et à la corrosion.
- Adaptable sur les courbes et les pans coupés.
- Système breveté.



Le kit d'accrochage est un élément essentiel pour la sécurisation de la piscine. Il assure la fermeture totale de la couverture et doit être mis en place en cas d'absence, même momentanée.

Disponible en 6 couleurs pour s'adapter à la couleur du liner.




Capuchons



XL Standard S



Rayon de 5 cm Rayon de 10 cm Rayon de 15 cm



Rayon de 5 cm Capuchons pour finaliser les rayons des escaliers

CARACTÉRISTIQUES

- | Les capuchons amovibles ajustent au mieux les lames en augmentant ou réduisant leur longueur sans intervenir sur l'étanchéité.
- | 3 tailles : Standard de 25 mm (monté en usine), XL de 35 mm, S de 15 mm.
- | Ils assurent une finition impeccable et non agressive pour le revêtement.
- | 5 coloris : beige, blanc, bleu, gris et noir.

CAPUCHONS EN FORME

Pour les rayons de 5 - 10 - 15 et 20 cm

- | De même design que le capuchon standard, celui-ci suit le profil de la lame.
- | Ajustement parfait de la découpe à la forme du rayon de l'escalier par exemple.
- | Finition plus esthétique des volets.
- | Espacement réduit entre les lames et le mur de la piscine pour encore plus de protection.

RAPPELS TRÈS IMPORTANTS

Aucun dispositif de protection ne remplacera votre surveillance constante et active !
Ne jamais laisser un enfant accéder seul à la piscine ni le laisser seul même quelques instants.

INFORMATIONS CONSOMMATEURS.

A lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

Le Rolleasy 2 est une couverture de sécurité pour piscine, destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Ce produit est conforme à la norme NF P 90-308. Il ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Il n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable. **Bon de commande** : pour que le volet soit correctement ajusté à la piscine, il est indispensable de fournir un plan du bassin mesuré tous les mètres. Conformément à la norme NF P 90-308, le jeu entre l'intérieur du bassin et le bord du volet doit être inférieur à 65 mm. **Temps de manœuvre** : l'ouverture et la fermeture du Rolleasy 2 peut s'effectuer par une seule personne. 3 minutes pour l'ouverture ou la fermeture automatique et 30 secondes pour le verrouillage ou déverrouillage des kits de sécurisation. **Garantie** : 2 ans sur l'enrouleur et 2 ans sur le moteur pour les versions électrique et solaire, conformément à nos conditions générales de vente. **Utilisation** : en toutes saisons. Pour un bon fonctionnement, maintenir un niveau d'eau constant correspondant à une filtration normale de la piscine. **Limites d'utilisation** : l'installation d'une couverture automatique CLASS sur des piscines à débordement et/ou avec un escalier sur la longueur (escalier détachable sur le côté) n'est pas conforme à la norme NF P 90-308. Il convient d'utiliser un autre dispositif normalisé. Sauf indication contraire du fabricant, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les couvertures CLASS. **Hivernage** : hiverner la piscine en fonction de sa situation géographique : sans baisser le niveau d'eau, enrouler le volet et sécuriser le bassin avec une couverture d'hivernage de sécurité. **Colisage** : pour un bassin de 5,00 x 10,00 m. Borne : 1 palette de 0,50 x 0,45 x 0,35 m. Mât : 1 colis de 0,20 x 0,20 x 5,30 m. Lames : 5 colis de 5,10 x 0,25 x 0,20 m. Poids total : 353 kg.

Fabricant :

DEL SAS - La Basse Croix Rouge 35530 Brécé - France / info.fr@cf.group / www.piscine-class.com

Demandez conseil à votre piscinier